

Návod na použití obkladových skel

Na obklad bylo použito sklo barvené Lacobel nebo kalený Lacobel T, sklo barvené stříkáním, Fotosklo s nalaminovaným potiskem, případně zrcadlo. Všechna skla je třeba chránit před nadměrnou vlhkostí, vyjma kaleného Lacobelu T.

Sklo čistit pouze běžnými čisticími prostředky na něj určenými. Na mastnotu lze použít běžné prostředky určené k odmašťování, např. saponáty. Abrazivní čisticí prostředky, prostředky obsahující kyseliny, chlór, fluór nebo jiné alkálie nesmí být použity. Mimo jiné je zakázáno používat jakéhokoli nástroje s tvrdými, špičatými nebo jinak ostrými hranami. Může dojít k poškození povrchu skla.

Při montáži zásuvek je třeba, aby sklo nepřišlo do kontaktu s uchycovacími šrouby a ani mechanismem zásuvky. Zásuvka se nesmí dotýkat skla, min. doporučená mezera je 0,5mm. V opačném případě dochází k namáhání skla jak vlastním přitažením, tak při manipulaci se zástrčkou. Hrozí značné nebezpečí prasknutí! To platí i pro montáže držáků, digestoří atd.

Je třeba zabránit přehřátí skla v místě varné desky. Varná nádoba se nesmí dotýkat, ani být příliš blízko skla! U varných plynových desek musí být vždy sklo kalené. Nedopusťte, aby došlo k přímému kontaktu skla s plamenem!